



Falls dieser Newsletter nicht korrekt angezeigt wird, klicken Sie [hier](#).

www.jasto.de

JASTO Newsletter 2009/5

2-schaliges Bauen nach der neuen EnEV vom 01.10.2009

JASTO - die Energiesparexperten -

**übertreffen die Anforderungen im Wärmedämmverbundsystem
gemäß folgender Tabelle (auszugsweise)**

Artikel	U-Werte inkl. Dämmschichtdicke 10 cm W/m ² K einschließlich 1,5 cm Gipsputz (W/mk= 0,35)	Art.- Nr.
17,5 HBL 2 Rd. 0,90 12 DF PLAN	0,28	68344
17,5 W/mK 0,11-2 Rd. 0,45 12 DF PLAN	0,22	11184
24,0 HBL 2 Rd. 0,80 16 DF PLAN	0,26	68264
24,0 HBL 4 Rd. 0,90 16 DF PLAN	0,27	68444
24,0 W/mK 0,11-2 Rd. 0,45 16 DF PLAN	0,19	10624

[Für weitere Informationen](#)

Hier Klicken !

Jakob Stockschläder GmbH & Co.KG
Tel.: 0 26 25-96 36 60

Koblenzer Straße 58 56299 Ochtendung
Fax: 0 26 25-96 36 70