

Schalungssteine für den Garten- und Landschaftsbau

Mit neuen Betonschalungssteinen erweitert Jasto sein Sortiment im Produktbereich „Gartenwelt“. Sie eignen sich besonders zum schnellen und kostengünstigen Aufbau von Sicht- und Lärmschutzwänden sowie zur Errichtung von Stützwänden und zum Bau von Schwimmbädern. Da die Steine erst nach dem Aufbau verfüllt werden, sind sie deutlich leichter in der Handhabung als massive Steine. Erst wenn die Mauer steht, wird eine Bewehrung eingesetzt und das Innere mit Beton ausgegossen. \ www.jasto.de

Highlights: leichte Handhabung \ schneller Aufbau

∞ MÖGLICHE MAUERHÖHEN IN ABHÄNGIGKEIT VON DER WANDSTÄRKE*

Wandstärke	17,5 cm	25 cm	30 cm
Mögliche Mauerhöhen:			
frei stehend	2,00 m	2,55 m	3,05 m
hinterfüllt ohne Verkehrslast	1,35 m	1,80 m	2,35 m
hinterfüllt mit Verkehrslast	1,05 m	1,35 m	1,70 m
Winkelwand ohne Verkehrslast	1,55 m	2,05 m	2,55 m
Winkelwand mit Verkehrslast	1,30 m	1,80 m	2,10 m

* Steinlänge: 49,5 cm, Steinhöhe: 20 cm

